



REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SISTEMA DE REGA															
URBANIZAÇÃO PENICHE															
Troço	Dados			Pré-Dim.	Dimensionamento			V	Perdas de carga		Cota Top.		Cota piez.		Altura piez.
	L	L'eq	Qc	Ø	Ø comercial (mm)				J	DH	M	J	M	J	
	(m)	(m)	(l/s)	(mm)	Nominal	Exterior	Interior	(m/s)	(m/m)	(m.c.a)	(m)	(m)	(m.c.a)	(m.c.a)	(m.c.a)
Lig. Rede- Eletroválvulas	5	6.00	0.23	17.25	32	32	21.20	0.66	0.033	0.198	-0.40	-0.40	55.329	55.130	55.530
Eletroválvulas - A16	92.00	110.40	0.23	17.25	32	32	21.20	0.66	0.033	3.651	-0.40	-0.40	55.130	51.480	51.880
Eletroválvulas - A10	45	54.00	0.19	15.75	25	25	16.60	0.90	0.077	4.148	-0.40	-0.40	55.130	50.983	51.383
Eletroválvulas - A5	60.00	72.00	0.19	15.75	25	25	16.60	0.90	0.077	5.530	-0.40	-0.40	55.130	49.600	50.000